

## Mosqueton en Acero Carabinero

Elemento de conexión marca yoke usado en ascenso y descenso controlado para la detención caída, cumple con los lineamientos de la norma Ansi Z359.12-2019.



### Características Técnicas

- Aleación de acero tratado térmicamente.
- Doble seguro.
- Bloqueo de giro.
- Resistencia de la compuerta de 3600lb.
- Resistencia a la rotura: 9215 lb (41kN).
- Apertura máxima de ¾ “.
- 250 gramos.

### Compatibilidad

Este elemento es compatible para conexión con equipos con argollas en acero con resistencia a las 5000 lbs como:

- Arnés no dieléctrico.
- Freno arrestador para líneas de vida.
- Sillas para trabajos en alturas.
- Banda de anclaje no dieléctrica.



### Recomendaciones

- Verificar la compatibilidad de los componentes y dirección de uso.
- Se recomienda hacer mantenimiento periódico para garantizar el buen funcionamiento de su sistema de cierre y bloqueo automático.
- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas, que puedan ocasionar un mal funcionamiento del producto.